



Résumé


Le VMAX IP G4 est un enregistreur vidéo réseau (NVR) PoE intégré, facile à utiliser et conforme aux normes NDAA et TAA, qui vous permet de passer de la mise sous tension à la surveillance en quelques minutes! Disponibles avec 4 ports d'alimentation par Ethernet (PoE) et extensibles à 9 caméras, les NVR peuvent enregistrer et gérer des caméras IP à capteur unique d'une résolution allant jusqu'à 4K et sont dotés d'un espace de stockage interne pouvant aller jusqu'à 16 To.

Fonctionnalités

- Installation complète, paramétrage et configuration de la caméra en quelques minutes!
- Le cryptage du système CCIP via TLS protège votre système de surveillance contre les attaques hors réseau
- Enregistrez et gérez des caméras IP à capteur unique en temps réel à 30 images par seconde jusqu'à 4K
- Alimentation locale pour jusqu'à 4 caméras IP via un commutateur PoE résident
- DW Witness transforme un smartphone ou une tablette en caméra de surveillance.
- PathFinder connexion à distance facile de bout en bout avec prise en charge de NAT Traversal (STUN/TURN).
- Découverte automatique des appareils
- Compatible avec les caméras ONVIF
- Options de stockage 0-16 To
- Transfert de données en temps réel à l'aide du protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol)
- La notification d'un instantané envoie des images de vérification prises à intervalles réguliers par la caméra
- Surveillance et gestion à distance avec C3 CMS et l'application mobile
- Enregistrement de groupes de caméras sur événement
- Système en temps réel, surveillance et analyse de l'état du réseau et de l'alimentation PoE
- Notifications d'événements par courriel, textos et notifications poussées
- Enregistrement à double flux
- Gestion facile des caméras par glisser-déposer
- Sauvegarde instantanée pendant la lecture
- Prise en charge des sorties simultanées HD réelle et VGA
- À jumeler avec le module DW Spot Monitoring pour les écrans publics
- 4 entrées de capteurs, 1 sorties de relais
- NVR intégré Linux H.265/H.264 avancé
- Calcul et configuration de l'enregistrement automatique des NVR
- Économiseur d'écran pour protéger l'écran du moniteur
- Importation/exportation de la configuration entre plusieurs NVR
- Mise à jour automatique ou manuelle du micrologiciel disponible
- Conforme à la NDAA/TAA
- garantie limitée de 5 ans

Dimensions

Unité : Pouce (mm)




Spécifications

VIDÉO	
Système d'exploitation	Linux embarqué
Système	Canal
	9 canal
	Nombre de PoE
	4 Ch
	Résolution maximale supportée
Système	Caméra IP max. 4K (3840x2160)
	Protocole de communication
	Profil ONVIF S
Type PoE	100Mbps, 802.3at
	Vitesse
Afficheur	270 ips
	Mode écran
Moniteur	1, 4 et 9
	HD réelle et VGA
Sortie vidéo	Résolution
	HD : 3840x2160 (4K), 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1024x768	
Fonctionnement du système	
Souris USB, contrôle PTZ par clavier (en option)	
PERFORMANCE	
Vitesse d'enregistrement	Jusqu'à 270 ips en résolution 4K (2160p)
Débit maximal	80 Mbps
Enregistrement en continu	Double flux
Modes d'enregistrement	Enregistrement continu, programmé, par capteur et par détection de mouvement
	Enregistrement avant et après l'alarme, enregistrement d'urgence, sauvegarde rapide
Lecture et recherche	Vitesse
	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99
Canal et résolution	1 et 4 : flux principal, 9 et 16 : flux secondaire
	Fonction
	Ligne du temps, calendrier (date et heure), recherche d'événements, recherche de vignettes, recherche intelligente de mouvements
Entrée / sortie audio	1Ch entrée/1Ch sortie
Entrée d'alarme / sortie de relais	4Ch entrées / 1Ch sortie
Contrôle PTZ	RS-485, ONVIF
Stockage	Interface du disque dur
	1x disque dur SATA
Stockage interne max	Jusqu'à 16 To
	Contrôle de l'état du disque dur
	Température, S.M.A.R.T. avec notifications par courriel
	Alerte temporelle en temps réel
Vérification des transactions	Basé sur le texte (USB à support sériel, réseau TCP/IP), affichage des données POS en direct et en différé
RESEAU	
LAN	1 000 Mbps Ethernet (RJ45)
Protocoles	IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, STMP, FTP, configuration zéro, NTP, DDNS
Accès	Visionneuse web
	En direct, en lecture et en configuration, jusqu'à 10 connexions
	Fonctions de diffusion vidéo
Accès	Double enregistrement pour le direct et la lecture et double flux pour l'enregistrement local et la transmission sur le réseau
	PathFinder : connexion à distance facile de bout en bout
Logiciel de surveillance	C3 CMS, DW Mobile+
Fonctions du réseau	Surveillance en direct, lecture à distance et sauvegarde des fichiers
Contrôle à distance du système	Redémarrage du système à distance, gestion du système, notifications et contrôle PTZ à distance.
Synchronisation à distance	Synchronisation de l'heure avec un serveur NTP (pool.ntp.org)
Notifications à distance du système	Notifications concernant l'état du système, les événements et les alarmes
Récupération du système après une panne de courant	Redémarrage automatique et système de fichiers de journalisation
Autre fonction	Mise à jour du micrologiciel
	FTP, USB et CMS sur réseau
Sauvegarde	Sauvegarde locale par USB, sauvegarde réseau par CMS
	Importation et exportation de paramètres, filigrane et sauvegarde de fichiers AVI
Fonctions spéciales	Notification d'un instantané : Vérification d'images par caméra à intervalles
	Notifications d'événements et notifications poussées par courriel, texto et C3
Client mobile	Zoom numérique en direct et en lecture
	POS basé sur le texte (support USB à série, réseau TCP/IP)
Bilan de santé	Application DW Mobile+ pour les appareils Apple et Android
	DW Witness transforme un smartphone ou une tablette en caméra de surveillance.
Surveillance en temps réel de l'état du système, du réseau et du PoE	
GÉNÉRAL	
Température et humidité de fonctionnement	23 °F - 122 °F (-5 °C - 50 °C) / 10-90 % RH
Certificat	CE, FCC, KCC, NDAA, TAA
Système	Puissance requise
	48V 1,36A CC
PoE	Consommation électrique
	65 W (enregistreur + ports PoE)
Budget total de puissance PoE	Puissance max. par port
	802.3at PoE+ (Class4), jusqu'à 30W par port
Dimension (L x P x H)	Budget total de puissance PoE
	48W
Garantie	11,81" x 9,8" x 1,77" (300 x 249 x 45 mm)
	Limité à 5 ans



Modèles disponibles

- DW-VG494P - sans disque dur.
- DW-VG492T4P - 2 To de stockage interne.
- DW-VG494T4P - 4 To de stockage interne.
- DW-VG496T4P - 6 To de stockage interne.
- DW-VG498T4P - 8 To de stockage interne.
- DW-VG4910T4P - 10 To de stockage interne.
- DW-VG49124P - 12 To de stockage interne.
- DW-VG4916T4P - 16 To de stockage interne.



sales@digital-watchdog.com



www.digital-watchdog.com

Built for Users.[™]

